

# Модель Барни



Цена указана с учетом полной отделки:



Окна и двери



Теплый пол



Отделка



Электрика



Сантехника



Освещение

Габариты	Площадь
6x5 м крытая веранда 2x5 м	40 м <sup>2</sup>
Высота потолков	Стоимость
2-2,5 м	2 229 000

Габариты	Площадь
8x5 м крытая веранда 2x5 м	50 м <sup>2</sup>
Высота потолков	Стоимость
2-2,5 м	2 749 000

Габариты	Площадь
8x6 м веранда 2x6 м	60 м <sup>2</sup>
Высота потолков	Стоимость
2,1-2,7м	3 465 000

<b>Силовой каркас и утепление</b>
Силовой каркас из сухой строганой доски по уникальному проекту обработана огнебиозащитой Неомид 1 . Утепление стены 150 м плитный, утепление пол и крыша 150мм плитный. Снаружи ветрозащита Изоспан АМ, внутри пароизоляция Изоспан RS, кровля мембрана Изоспан АQ proff с проклейкой швов лентой DELTA
<b>Внутренняя отделка</b>
Внутренняя отделка стен интерьерная вагонка с профилем "штиль" с покраской; Полы ламинат 33 класс, покрытие имеет высокую прочность и устойчивость к истиранию (класс АС5). Верхний слой устойчив к царапинам.; Санузел отделан керамогранитом цвет "серый бетон" полы и мокрая зона в сочетании с интерьерной вагонкой с покраской.
<b>Двери и окна</b>
Окна и двери RENAУ с качественными 2-х камерными стеклопакетами с заполнением аргоном и фурнитурой ROTO NT с ламинацией профиля снаружи. Межкомнатные двери гладкие глухие эмаль цвет белый с фурнитурой.
<b>Электрика и освещение</b>
Скрытая электропроводка. Электрощит с качественными автоматами KRAFT или АВВ с установкой УЗО 25 Ампер трёхфазное. Фасадные светильники 4 шт. Розетки и выключатели Le Grand все необходимые выводы под бытовую технику.
<b>Сантехника</b>
Скрытая сантехпроводка. Электрический водонагреватель на 50 л плоский. Унитаз, тропический душ хромированный. Душевая стеклянная перегородка. Ввод воды оборудован греющим кабелем 3 м
<b>Отопление</b>
Тёплые полы электрические инфокрасные под ламинат — это новое поколение систем обогрева. Они просты в установке, экономичны, не дают электромагнитного излучения, надёжны и имеют долгий срок службы. Дает равномерный прогрев и может использоваться, как основной источник тепла. С терморегулятором укладываются по свободной площади. В санузле предусмотрены тёплые полы (нагревательный мат) с терморегулятором. Так же есть отдельные группы розеток для установки конвектора.
<b>Внешняя отделка</b>
Стены металл профлист С8 RAL 7024 в сочетании с имитацией бруса с покраской. Кровля металл С20 RAL 7024
<b>Свайный фундамент</b>
Свайный фундамент с монтажом Для защиты винтовых свай от коррозии металла изнутри их полость заполняют сухой песчаной смесью.