

Модель Скандинавия



Цена указана с учетом полной отделки:



Окна и двери



Теплый пол



Отделка



Электрика



Сантехника



Освещение

Габариты	Площадь
6x2,5 м	15 м2
Высота потолков	Стоимость
2-2,2 м	954 000

Габариты	Площадь
7x2,5 м	17,5 м2
Высота потолков	Стоимость
2-2,2 м	1 077 000

Габариты	Площадь
8x3 м	24м2
Высота потолков	Стоимость
2-2,2м	1 561 000

Силовой каркас и утепление
Силовой каркас из сухой строганой доски по уникальному проекту обработана огнебиозащитой Неомид 1 . Утепление стены 100 мм плитный, утепление пол и крыша 100мм плитный. Снаружи ветрозащита Изоспан АМ, внутри пароизоляция Изоспан RS, кровля мембрана Изоспан АQ proff с проклейкой швов лентой DELTA
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка стен интерьерная вагонка с профилем "штиль" с покраской; Полы ламинат 33 класс, покрытие имеет высокую прочность и устойчивость к истиранию (класс АС5). Верхний слой устойчив к царапинам.; Санузел отделан керамогранитом цвет "серый бетон" полы и мокрая зона в сочетании с интерьерной вагонкой с покраской.
Двери и окна
Окна и двери RENAУ с качественными 2-х камерными стеклопакетами с заполнением аргоном и фурнитурой ROTO NT с ламинацией профиля снаружи. Межкомнатные двери гладкие глухие эмаль цвет белый с фурнитурой.
Электрика и освещение
Скрытая электропроводка. Электрощит с качественными автоматами KRAFT или АВВ с установкой УЗО 25 Ампер трёхфазное. Фасадные светильники 4 шт. Розетки и выключатели Le Grand все необходимые выводы под бытовую технику.
Сантехника
Скрытая сантехпроводка. Электрический водонагреватель на 50 л плоский. Тропический душ хромированный. Ввод воды оборудован греющим кабелем 3 м
Отопление
Тёплые полы электрические инфокрасные под ламинат — это новое поколение систем обогрева. Они просты в установке, экономичны, не дают электромагнитного излучения, надёжны и имеют долгий срок службы. Дает равномерный прогрев и может использоваться, как основной источник тепла. С терморегулятором укладываются по свободной площади. В санузле предусмотрены тёплые полы (нагревательный мат) с терморегулятором. Так же есть отдельные группы розеток для установки конвектора.
Внешняя отделка
Стены металл профлист С8 RAL 7024 в сочетании с имитацией бруса с покраской. Кровля металл С20 RAL 7024
Свайный фундамент
Свайный фундамент с монтажом Для защиты винтовых свай от коррозии металла изнутри их полость заполняют сухой песчаной смесью.

Дополнительные опции (за дополнительную плату):
Доставка и дополнительная техника на монтаже (рассчитывается согласно расстоянию от производства и согласовывается при заключении договора)