

Модель Корнер



Цена указана с учетом полной отделки:



Окна и двери



Теплый пол



Отделка



Электрика



Сантехника



Освещение

Габариты	Площадь
1 модуль 6x2,5м 2 модуль 2,5x2,5м с террасой 3,5x2,5м	30 м2
Высота потолков	Стоимость
2,2-2,4 м	1 935 000

Габариты	Площадь
1 модуль 7x2,5м 2 модуль 2,5x2,5м с террасой 4,5x2,5м	35 м2
Высота потолков	Стоимость
2,2-2,4 м	2 130 000

Габариты	Площадь
1 модуль 8x3м 2 модуль 3x3м с террасой 5x3м	48 м2
Высота потолков	Стоимость
2,2-2,4 м	3 100 000

Силовой каркас и утепление
Силовой каркас из сухой строганой доски по уникальному проекту обработана огнебиозащитой Неомид 1 . Утепление стены 100 м плитный, утепление пол и крыша 150мм плитный. Снаружи ветрозащита Изоспан АМ, внутри пароизоляция Изоспан RS, кровля мембрана Изоспан АQ proff с проклейкой швов лентой DELTA, сетка от грызунов.
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка стен имитация бруса карельский профиль с покраской; Полы ламинат 33 класс, покрытие имеет высокую прочность и устойчивость к истиранию (класс АС5). Верхний слой устойчив к царапинам.; Санузел отделан керамогранитом цвет "серый бетон" полы и мокрая зона в сочетании с интерьерной вагонкой с покраской.
Двери и окна
Окна и двери с качественными 2-х камерными стеклопакетами с заполнением аргоном и фурнитурой с ламинацией профиля. Межкомнатные двери гладкие глухие эмаль цвет белый с фурнитурой.
Электрика и освещение
Скрытая электропроводка. Электрощит с качественными автоматами KRAFT или АBB с установкой УЗО 25 Ампер трёхфазное. Фасадные светильники до 6 шт. Розетки и выключатели (белые или черные) все необходимые выводы под бытовую технику.
Сантехника
Скрытая сантехразводка. Электрический водонагреватель на 50 л плоский. Унитаз, тропический душ хромированный. Душевая стеклянная перегородка. Ввод воды оборудован греющим кабелем 3 м
Отопление
Тёплые полы электрические инфокрасные под ламинат — это новое поколение систем обогрева. Они просты в установке, экономичны, не дают электромагнитного излучения, надежны и имеют долгий срок службы. Дает равномерный прогрев и может использоваться, как основной источник тепла. С терморегулятором укладываются по свободной площади. В санузле предусмотрены тёплые полы (нагревательный мат) с терморегулятором. Так же есть отдельные группы розеток для установки конвектора.
Внешняя отделка
Стены металл профлист С8 RAL 7024 в сочетании с имитацией бруса скандинавский профиль с покраской. Кровля металл С20 RAL 7024
Свайный фундамент
Свайный фундамент с монтажом Для защиты винтовых свай от коррозии металла изнутри их полость заполняют сухой песчаной смесью.

Дополнительные опции (за дополнительную плату):
Доставка и дополнительная техника на монтаже (рассчитывается согласно расстоянию от производства и согласовывается при заключении договора)