


# Модель Скандинавия



Цена указана с учетом полной отделки:



Окна и двери



Теплый пол



Отделка



Электрика



Сантехника



Освещение

<b>Габариты</b>	<b>Площадь</b>
6x2,5 м	15 м2
<b>Высота потолков</b>	<b>Стоимость</b>
2-2,2 м	1 340 000

<b>Габариты</b>	<b>Площадь</b>
7x2,5 м	17,5 м2
<b>Высота потолков</b>	<b>Стоимость</b>
2-2,2 м	1 520 000

<b>Габариты</b>	<b>Площадь</b>
8x3 м	24м2
<b>Высота потолков</b>	<b>Стоимость</b>
2-2,2м	2 175 000

<b>Силовой каркас и утепление</b>
Силовой каркас из сухой строганой доски по уникальному проекту обработана огнебиозащитой Неомид 1 . Утепление стены 100 м плитный, утепление пол и крыша 100мм плитный. Снаружи ветрозащита Изоспан АМ, внутри пароизоляция Изоспан RS, кровля мембрана Изоспан АQ proff с проклейкой швов лентой DELTA, сетка от грызунов.
<b>Внутренняя отделка</b>
Внутренняя отделка стен имитация бруса карельский профиль с покраской; Полы ламинат 33 класс, покрытие имеет высокую прочность и устойчивость к истиранию (класс АС5). Верхний слой устойчив к царапинам.; Санузел отделан керамогранитом цвет "серый бетон" полы и мокрая зона в сочетании с интерьерной вагонкой с покраской.
<b>Двери и окна</b>
Окна и двери с качественными 2-х камерными стеклопакетами с заполнением аргоном и фурнитурой с ламинацией профиля. Межкомнатные двери гладкие глухие эмаль цвет белый с фурнитурой.
<b>Электрика и освещение</b>
Скрытая электропроводка. Электрощит с качественными автоматами KRAFT или ABB с установкой УЗО 25 Ампер трёхфазное. Фасадные светильники 4 шт. Розетки и выключатели (белые или черные) все необходимые выводы под бытовую технику.
<b>Сантехника</b>
Скрытая сантехразводка. Электрический водонагреватель на 50 л плоский. Тропический душ хромированный. Ввод воды оборудован греющим кабелем 3 м
<b>Отопление</b>
Тёплые полы электрические инфокрасные под ламинат — это новое поколение систем обогрева. Они просты в установке, экономичны, не дают электромагнитного излучения, надежны и имеют долгий срок службы. Дает равномерный прогрев и может использоваться, как основной источник тепла. С терморегулятором укладываются по свободной площади. В санузле предусмотрены тёплые полы (нагревательный мат) с терморегулятором. Так же есть отдельные группы розеток для установки конвектора.
<b>Внешняя отделка</b>
Стены металл профлист С8 RAL 7024 в сочетании с имитацией бруса скандинавский профиль с покраской. Кровля металл С20 RAL 7024
<b>Свайный фундамент</b>
Свайный фундамент с монтажом Для защиты винтовых свай от коррозии металла изнутри их полость заполняют сухой песчаной смесью.

<b>Дополнительные опции (за дополнительную плату):</b>
Доставка и дополнительная техника на монтаже (рассчитывается согласно расстоянию от производства и согласовывается при заключении договора)